

Alimentatore in cassetta stagna a parete al di sotto della passerella collegato al quadro di zona.




Collegamento al quadro più vicino

Alimentatore in cassetta stagna a parete al di sotto della passerella collegato al quadro di zona.

Collegamento al quadro più vicino

Alimentatore in cassetta stagna a parete al di sotto della passerella collegato al quadro di zona.

PER L'ILLUMINAZIONE INTERNA VEDERE PARTICOLARE I

simbolo 	descrizione Barra LED orientabile di dimensioni ridotte 510/1010x25x33 mm, 8,5/17W, 3000K, ottica ellittica stretta, collegamento tramite entra/fesci, alimentatore dimmerabile remoto, 24V, IP67	simbolo 	descrizione Proiettore orientabile montato a terra, 50x40x155 mm, sorgente LED, 370lm, 2200K, ottica 12°x35°, 8,5W, alimentatore incorporato, 230V, IP66	simbolo 	descrizione Proiettore orientabile montato a paletto, 50x40x794 mm, sorgente LED, 5500m, 3000K, ottica 10°, 8,5W, alimentatore incorporato, 230V, IP66	simbolo 	descrizione Proiettore per installazione a parete e pavimento, sorgente LED, 213x24x89mm, 3600lm, ottica 10°, 40W, alimentatore incorporato, 230V, IP67, temperatura di colore da definire in cantiere (luminebbie white?)	simbolo 	descrizione Apparecchio custom completo di striscia LED per retroilluminare la parete e quattro proiettori orientabili, tipo il modello rappresentato nell'immagine, comandato e dimmerato tramite presa a parete.
simbolo 	descrizione Apparecchio di illuminazione da incasso a terra, dimensioni incasso 98x134mm, sorgente LED, 400/800lm, 4000/3000K, ottica 10°x40°, 6/10W, alimentatore incorporato, 230V, IP67	simbolo 	descrizione Apparecchio di illuminazione da incasso a terra, dimensioni incasso 70x100mm, sorgente LED, 400lm, 3000K, ottica 12°x35°, 5,5W, alimentatore incorporato, 230V, IP67	simbolo 	descrizione Apparecchio di illuminazione a parete, soffitto, pavimento, sorgente LED, effetto lama di luce 180° x 360°, 6W, 3000K	simbolo 	descrizione Striscia LED flessibile (specificata nelle note del disegno) per installazione a superficie, 4/8W, 400/900lm, 3000K, alimentatore remoto, IP68	simbolo 	descrizione Predisposizione, scatola di derivazione all'angolo parete-soffitto, per alimentazione e dimmerazione binario pendinato dal soffitto, relativamente a destinazioni d'uso future dell'ambiente
simbolo 		simbolo 		simbolo 		simbolo 		simbolo 	


Architectural site plan of the archaeological area of the Piazza della Pace. The plan shows various colored zones: a red zone labeled "Inquadramento Piazza pace +36.00", a green zone labeled "Inquadramento Area archeologica quota +32.32", and an orange zone labeled "Particolare 1". The plan also includes a north arrow, a scale bar, and labels for "CANTIERE" and "Piazza della Pace".

C					
B	emissioni per apparecchiamento	06.12.2019	06.12.2019	06.12.2019	06.12.2019
A	emissioni progetto	22.06.2019	22.06.2019	22.06.2019	22.06.2019
Revise	Descrizione	Data	Redat.	Conte.	Assunto

Rosa	Quota	Verba	Corso	Blu	Regenera	Bianca	Diff. # 255	PLAT SCALE
0.15	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.09	05-ECT	1:1

Tratti di muratura in tufo da realizzare.

Diagramma di dettaglio dell'installazione per il bar "L'Espresso" a Milano. Il disegno mostra la pianta del locale con le varie aree funzionali: tavolini, portali, passaggio urbano, servizi-bar, bar e incasso a terra. Le tubazioni per l'acqua calda e fredda sono indicate in verde e rosso, mentre le tubazioni per l'energia elettrica sono in giallo. Le tubazioni sono rigide PVC Ø32 e flessibili sotto il vetro. L'armadio di distribuzione locale per l'energia elettrica e il punto di controllo dimmer (posizione da definire) sono anch'essi indicati. Le tubazioni sono fissate a terra con incasso a terra 6W.

descrizione: 		elaborato n°: 02-UL-s.arte
scala: Varie		nome file: 02-UL-s.arte.pdf
		nome file di riferimento: